ZBYT4T563

检 测 报 告

报告编号：YTHJ字第（202302104）号

项目名称：环境质量现状检测项目

委 托 单 位：山东万达化工有限公司

淄博圆通环境检测有限公司

ZBYT4T563

检测报告

ZBYT-01-056	自动烟尘测量	BTPM-MWS1
ZBYT-01-049	气相色谱仪	GC-2018
ZBYT-01-013	可见分光光度计	722N
ZBYT-01-018	可见分光光度计	722N
ZBYT-01-027	紫外可见分光光度计	N4
ZBYT-01-033	红外分光测油仪	JLBG-126
ZBYT-01-[illegible]		

表 1-1 污水检测结果

检测参数（mg/L）									
总氮	总磷	悬浮物	挥发酚	石油类	硫化物				
4.38	0.33	11	ND	0.35	ND				
4.50	0.32	10	ND	0.33	ND				
4.24	0.33	11	ND	0.35	ND				

“ND”表示检测结果低于方法检出限。

（二）有组织废气检测结果

表 2-1 DA002 1.5 万吨 MBS 车间工艺废气净化装置 1#排气筒出口检测结果

检测点位	DA002 1.5 万吨 MBS 车间工艺废气净化装置

表 2-1 DA003 15 万吨 MBS 车间干法复合装置 2#排气筒出口检测结果

[illegible]	1.8	1.9	2.0
含湿量（%）	1.9	1.9	1.9
标干流量（[illegible]）			

淄博圆通环境检测有限公司 ZBYT4[illegible]563

检 测 报 告

YTHJ 字第（202302104）号

VOCs（以非甲烷总烃计）	样品编号	Q230213010400077 Q		6440

标干流量（m³/h）		25		
VOCs（以非甲烷总烃计）	实测浓度（mg/m³）	9.35	9.77	9.58
	排放速率（kg/h）	0.023	0.024	0.023

淄博周通环境检测有限公司 ZBYT4T563

检测报告

表 2-9 DA026 二胺北厂区导热油炉废气排气筒出口检测结果

检测点位	DA026二胺北厂区导热油炉废气排气筒出口		
检测日期	2023.02.24		
内径（m）	0.7		
高度（m）	22		
检测频次	第一次	第二次	第三次
废气温度（℃）	90	90	90
废气流速（m/s）	4.3	4.5	4.3
折算浓度（mg/m³）	29	32	31

说 明

1．本检测报告未加盖 CMA 章、检验检测专用章、骑缝章无效。

2．本检测报告如有涂改、换页、增减无效。

3．本检测报告不得复制、宣传、批准内容不得引用。